



MEZCLA DE COMPONENTES - SISTEMA EKOL[®] NUEVA FÓRMULA MEJORADA

1. En un balde con agua limpia vierta el paquete de colorante en polvo y diluya. *(Use la cantidad indicada en los empaques).*
2. Agregue Mortero EKol[®] PLUS Reforzado a la solución y use la mezcladora eléctrica para asegurar que la base del mortero se mezcle con el pigmento.
3. Una vez que la mezcla tenga una consistencia suave añada el bulto de Piedras Vítreas EKol[®] y revuelva hasta obtener un empaste homogéneo. Deje que la mezcla del Sistema EKol[®] repose antes de usar.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

4. Para promover un anclaje óptimo use Adhesivo Kolorines[®] PLUS del mismo color del Mortero EKol[®] y aplique una capa fina de adhesivo sobre la superficie limpia. Extienda hasta obtener un aplanado uniforme para un máximo desempeño.

PROCESO DE INSTALACIÓN

5. Sobre la capa de adhesivo listo y todavía fresco vacíe y distribuya la mezcla del Sistema EKol[®]. Extienda el material con llana ejerciendo ligera presión al mismo tiempo que aplanando el área. Permita que la mezcla se instale, realice ajustes y deje un campo nivelado y consistente de piedras. Deje que el proceso de fraguado transcurra *(el tiempo puede variar de 2.5 horas a 4 horas aprox. dependiendo de las condiciones climáticas).*

LIMPIEZA DEL ACABADO

6. Después del período de curado, realice la limpieza del revestimiento enjuagando toda el área con una pulidora de cepillo duro para eliminar cualquier exceso de residuos de mortero y revelar el acabado de piedras vítreas. Posteriormente, lave con agua y limpiador de PH neutro *(se recomienda usar la línea de limpiadores STONETECH[®]).*
7. Deje secar la superficie durante 24 a 72 horas aproximadamente antes de realizar una limpieza cotidiana.
8. Una vez finalizada la instalación se recomienda hacer uso de un impregnador que brinde protección y conserve la apariencia natural del revestimiento *(se recomienda L&M[™] Aquapel PLUS[™]).*

IMPORTANTE. El Sistema EKol[®] sólo es instalado por Instaladores Autorizados. El proceso de instalación generalmente sigue esta secuencia pero puede variar dependiendo de la superficie, métodos y condiciones climáticas.

Para información adicional del sistema de instalación llame al Servicio de Asistencia Técnica: +777.329.66.40 Ext. 6633 para adquirir material técnico adicional, contáctanos escribiendo a: soportetecnico@ekol.mx

